

ТЕХИМПОРТ

ул. Полтавская, 10
220028 г. Минск
Республика Беларусь
тел. +375 17 223-89-81
факс: +375 17 223-89-82
[http:// techimport.by](http://techimport.by) info@techimport.by



Подъемные
столы



Низкопрофильные подъемные столы



Низкопрофильные подъемные столы

Эргономичная организация рабочего места способствует повышению производительности и снижает риск возникновения профессиональных заболеваний. Низкопрофильные столы TransLift вносят значительный вклад в создание комфортных условий труда. 16 различных моделей удовлетворяют почти всем потребностям производственного процесса. Минимальная высота стола 80 или 100 мм позволяет быстро и легко производить погрузку. Максимальная грузоподъемность составляет 2000 кг.

Поверхности столов TransLift специально обрабатываются и покрываются двухкомпонентным полиуретановым лаком, что увеличивает срок службы столов и упрощает уход за ними.

Помимо этого возможно исполнение с использованием горячей оцинковки или из высококачественной стали. Последние могут использоваться в пищевой промышленности.

Низкопрофильные подъемные столы TUB

Низкопрофильные подъемные столы TransLift U-образной формы (модель TUB) устанавливаются непосредственно на ровные поверхности. Нет необходимости помещать их в приямок. Для начала работы достаточно просто подключить стол к электросети. Европоддоны загружаются при помощи штабелера или тележки без использования рампы.


Некоторые низкопрофильные модели TransLift могут исполняться и как мобильные столы. Усиленная рама и соответствующие элементы крепления позволяют с помощью специального подъемного устройства легко перемещать столы в пределах рабочего помещения, что значительно увеличивает спектр их применения.



Мобильное исполнение моделей TUB является важным преимуществом там, где требуется соблюдение санитарных норм, например, при производстве продуктов питания и лекарств. При необходимости во время уборки стол можно легко и быстро передвинуть на другое место.



Подъемные
столы



Низкопрофильные подъемные столы TCB



Подъемные столы TransLift модели TCB имеют 9 стандартных размеров с максимальной грузоподъемностью 2000 кг. Максимальная высота составляет 980 мм. Столы поставляются с платформой прямоугольной формы и в базовой комплектации оснащены рампой. TransLift TCB устанавливаются непосредственно на пол. Это удобное решение, поскольку нет необходимости оборудовать для них приямок.

Паллеты можно загружать на стол тележкой с использованием рампы.

Низкопрофильные подъемные столы TransLift отлично зарекомендовали себя и в качестве рабочих поверхностей. Уровень платформы регулируется простым нажатием кнопки, так что каждый может подобрать для себя комфортную рабочую высоту.



На многих предприятиях определяется вес паллет на входе и выходе для того, чтобы контролировать заявленный объем товара на паллетах.

Совместно с известным производителем весов была разработана система, которая может монтироваться в стол. Встроенные весы рассчитаны на вес до 3000 кг.



Низкопрофильные подъемные столы TransLift специально предназначены для перемещения и обработки тяжелых заготовок различного размера.

Нужная рабочая высота устанавливается легко и быстро, это упрощает рабочий процесс и делает его эргономичным, что в результате позволяет экономить время и деньги.

Все модели TransLift оснащены выносным гидроагрегатом. Соединительный шланг между агрегатом и столом - 2,5 м. Пульт управления соединен с агрегатом 2-х метровым кабелем.

Все модели оснащены рамой безопасности.

В базовой комплектации имеется тормозной клапан регулировки давления, который обеспечивает плавное опускание или поднятие рабочей поверхности.

Электрические параметры подключения столов TransLift - 3 x 415 V/ 50 Hz. Напряжение для пульта управления - 24 V.

Все металлические части столов обработаны и покрыты двухкомпонентным полиуретановым лаком, который дополнительно защищает поверхность и упрощает уход за ней.

Опорная рама и платформа покрыты лаком RAL 5015 – синий; ножницы покрыты лаком RAL 2003 – оранжевый.

Модели столов TransLift имеют CE-маркировку. Они изготавливаются в соответствии с действующими предписаниями для подъемных столов, отвечают требованиям Директив по машинному оборудованию и Стандарта по подъемным столам EN 1570.

Модель	Г/П кг	Рабочий ход мм	Мин. В мм	Общая В мм	Д мм	Ш мм	Скорость подъема, с	Мотор kW	Вес кг
Низкопрофильные столы с рампой									
TCB 600 K	600	550	80	630	1200	800	12	0,75	220
TCB 1000	1000	720	80	800	1500	800	12	0,75	250
TCB 1000 F	1000	550	80	800	1500	1000	12	0,75	275
TCB 1000 X	1000	900	80	980	1500	800	12	0,75	230
TCB 1000 XF	1000	900	80	980	1500	1000	12	0,75	255
TCB 1500	1500	720	80	800	1500	800	15	1,1	300
TCB 1500 F	1500	720	80	800	1500	1000	15	1,1	320
TCB 2000	2000	700	100	800	1500	800	30	1,1	300
TCB 2000 F	2000	700	100	800	1500	1000	30	1,1	350
Низкопрофильные U-образные столы									
TUB 600 K	600	550	80	630	1200	1085	12	0,75	210
TUB 1000	1000	720	80	800	1450	1085	12	0,75	235
TUB 1000 X	1000	900	80	980	1450	1000	12	0,75	195
TUB 2000	2000	700	100	800	1500	1200	30	1,1	350
Низкопрофильные столы, двойные горизонтальные ножницы									
TCBH 2000	2000	720	80	800	3000	800	24	0,75	455
TCBH 2000 F	2000	720	80	800	3000	1000	24	0,75	505
TCBH 2000 X	2000	900	80	980	3000	800	24	0,75	415
TCBH 2000 XF	2000	900	80	980	3000	800	24	0,75	415